



Gehäuseoberflaeche: verzinkt blank
surface of blowerhousing: zinc coated

WICHTIG - weitere mitgeltende Unterlagen:
- Einbau-, Sicherheits- und Wartungshinweise
fuer AC/DC-Einbaugeräte
in der aktuell gueltigen Version

IMPORTANT - further applicable documents:
- Installation, safety and maintenance instructions
for AC/DC built-in devices
in the current valid version

= Aenderungsindex / change index

81	hn	220-240 V AC 50/60 Hz 32 W EM2524L-98hn 220-240 V AC 50/60 Hz 32 W I.CL.F Feuchteschutz REG 1401
End-Nr.	Typ	Elektrische Daten
End-No.	type	rating
		Angaben fuer zusaetzliches Motorschild
		information of additional motorlabel

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Vervielfaeltigung und Verbreitung ist ohne schriftliche Genehmigung der ebm-papst Group. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Vervielfaeltigung und Verbreitung ist ohne schriftliche Genehmigung der ebm-papst Group.

Tolerierung/tolerances ISO 8015		Maßstab/scale 1:1		Geom.-Scht./geom.-key	
Fertigzustand/final state		Zul.Abw./acc.diff.	Oberfl./face	Werkstoff/material	
		DIN ISO 2768-TK		ethem. Typbez./former type des. QLK45/3000A56-2524L-98 hn	
Notiz zu Version/note to version		Status/state	Freigegeben		
		24.11.2020	Goelz		
		Freigabedatum/release date	Freigeber/releaser		
Aenderung/change		YM-102403		Zeichnungsnummer/drawing number	
Ersteller/creator		M. Kavcic		5544270281_Z10	
Datum/date		24-Nov-20 10:55:18 AM		Urspr./origin VTS0045	
		Ersr./sub.f.:		Basis/base:	
				Blatt/sheet 1 / 1	
				A2	